

**HIKVISION®**



Enregistreur ip pour 128 canaux  
et 32 mpx de résolution

DS-96128NI-M8

# technical datasheet

## SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	<b>2</b>
Numéro sorties VGA	<b>2</b>
Numéro sorties BNC	<b>1</b>
Résolution HDMI	<b>HDMI1: 8K / HDMI2: 4K</b>
Résolution VGA	<b>1080P</b>
Résolution BNC	<b>704 x 576</b>
Signaux vidéo indépendantes	<b>Oui</b>

## ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	<b>32 Mpx</b>
Bande passante d'entrée	<b>400Mbps</b>
Compression de vidéo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM</b>
Résolutions	<b>32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b>
Bande passante de sortie	<b>400Mbps</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Bureau / Rack</b>
Dimensions	<b>445 x 470 x 90 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>10000 g</b>
Châssis	<b>2U</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Consommation (w)	<b>50W</b>
Sortie alimentation	<b>1 x 12V DC / 1A</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	<b>Oui</b>
VCA	<b>Oui</b>

## REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Reproduction synchronisé	<b>16</b>
--------------------------	-----------

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	<b>2</b>
Vitesse RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Appareils mobiles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vision à distance	<b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

## STOCKAGE

Numéro disques durs admis	<b>8</b>
Taille maximale du disque dur (unité)	<b>16 TB</b>
Type HDD	<b>3,5 SATA"</b>
eSata	<b>Si</b>
Raid	<b>0 / 1 / 5 / 6 / 10</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>16</b>
USB 2.0	<b>2</b>
USB 3.0	<b>2</b>
Sortie d'alarme	<b>9</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>ULTRA</b>
Technologie	<b>IP</b>

## AUDIO

Entrées audio	<b>1</b>
Sorties audio	<b>2</b>

## VIDÉO

Canaux IP	<b>128</b>
-----------	------------