



**PHASIK®**

**UPS 6000va / 5400w**

**PH9260**

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	<b>16 x 12V / 9Ah</b>
Indicateur batterie	<b>Oui</b>
Nombre de sorties	<b>1 cableada</b>
Temps de recharge	<b>4 heures à 90% de capacité</b>
Puissance	<b>6000VA / 5400W</b>
Tension d'entrée	<b>150V ~ 300V AC / 46Hz ~ 54Hz</b>
Tension de sortie	<b>208V / 220V / 230V / 240V AC 47Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje y corriente de carga	<b>218.4V DC / 1A</b>
Factor de potencia	<b>0.9</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Protección contra interrupciones y anomalías	<b>Oui</b>
Ecran	<b>Oui, LCD</b>
Online	<b>Oui</b>
Monofásico	<b>Oui</b>
Compatibilidad con generador	<b>Oui</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>688 x 369 x 190 mm</b>
Poids net	<b>61000 g</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

RS232	<b>1</b>
USB type B	<b>1</b>
Ranura SNMP	<b>Sí, tarjeta opcional</b>

