



UPS 6000va / 5400w

PH9360



## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modèle de batteries          | 20 x 12V / 7Ah                                                  |
| Indicateur batterie          | Oui                                                             |
| Nombre de sorties            | 1 cableada                                                      |
| Temps de recharge            | 3 heures à 90% de capacité                                      |
| Puissance                    | 6000VA / 5400W                                                  |
| Tension d'entrée             | 300V AC / 46Hz ~ 64Hz                                           |
| Tension de sortie            | 208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura |
| Voltaje y corriente de carga | 273V DC / 2A                                                    |
| Factor de potencia           | 0.9                                                             |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Indicateurs LED                              | Oui      |
| Protección contra interrupciones y anomalías | Oui      |
| Ecran                                        | Oui, LCD |
| Online                                       | Oui      |
| Monofásico                                   | Oui      |
| Compatibilidad con generador                 | Oui      |

## ENTRÉES/ SORTIES

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| USB type B  | 1                    |
| Ranura SNMP | Sí, tarjeta opcional |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Installation | Bureau / Rack      |
| Dimensions   | 580 x 438 x 266 mm |
| Poids net    | 17000 g            |
| Châssis      | 3U                 |

## AMBIANCE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C |
| Utilisation                   | Intérieur    |
| Humidité maximum              | 90%          |

