



PHASIK®

UPS 10000va / 10000w

PH9270

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|------------------------------|--|
| Modèle de batteries | 20 x 12V / 9Ah |
| Indicateur batterie | Oui |
| Nombre de sorties | 2 x ICE C14 + 2 x cableadas |
| Temps de recharge | 4 heures à 90% de capacité |
| Puissance | 10000VA / 10000W |
| Tension d'entrée | 300V AC / 46Hz ~ 64Hz |
| Tension de sortie | 208V / 220V / 230V / 240V AC 47Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura |
| Voltaje y corriente de carga | 136.5V DC / 4A |
| Factor de potencia | 1.0 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------|
| Indicateurs LED | Oui |
| Protección contra interrupciones y anomalías | Oui |
| Ecran | Oui, LCD |
| Online | Oui |
| Monofásico | Oui |
| Compatibilidad con generador | Oui |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|------------|---------------------------|
| Dimensions | 571 x 560 x 250 mm |
| Poids net | 83000 g |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |

ENTRÉES/ SORTIES

| | |
|-------------|-----------------------------|
| RS232 | 1 |
| USB type B | 1 |
| Ranura SNMP | Sí, tarjeta opcional |

