

PHASAK®

UPS 10000va / 10000w

PH9301



ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	20 x 12V / 9Ah
Indicateur batterie	Oui
Nombre de sorties	1 cableada
Temps de recharge	4 heures à 90% de capacité
Puissance	10000VA / 10000W
Tension d'entrée	300V AC / 46Hz ~ 64Hz
Tension de sortie	208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura
Voltaje y corriente de carga	273V DC / 2A
Factor de potencia	1.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Protección contra interrupciones y anomalías	Oui
Ecran	Oui, LCD
Online	Oui
Monofásico	Oui
Compatibilidad con generador	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

USB type B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	668 x 438 x 266 mm
Poids net	20000 g
Châssis	3U

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

