

HIKVISION®

Enregistreur ip pour 8 canaux et
32 mpx de résolution avec 8
ports PoE

DS-7608NI-M2/8P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	8
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	128
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	32 Mpx
Bande passante d'entrée	128Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Résolutions	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	256Mbps

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	15W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	385 x 315 x 52 mm
Matériel	Métal
Poids net	3000 g

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	8K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo indépendantes	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Sortie d'alarme	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	16 TB
Type HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1

VIDÉO

Canaux IP	8
-----------	----------

Série	PRO
Technologie	IP
SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT	
POS	Oui
VCA	Oui
REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE	
Reproduction synchronisé	8