



**HIKVISION**  
accessories

## Lecteur intérieur avec carte rfid 125khz

**DS-K1108AE**

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Installation         | <b>Mur</b>              |
| Dimensions           | <b>123 x 88 x 21 mm</b> |
| Poids net            | <b>180 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>340 g</b>            |

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Contrôleur intégré | <b>Non</b> |
| Alerte sonore      | <b>Oui</b> |
| Anti sabotage      | <b>Oui</b> |
| DIP Switch         | <b>Oui</b> |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

### COMMUNICATION

|      |                        |
|------|------------------------|
| Mode | <b>Wiegand / RS485</b> |
|------|------------------------|

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>  |
| Tension             | <b>12V</b> |
| Consommation (w)    | <b>2W</b>  |

### IDENTIFICATION

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Mode          | <b>Carte</b>       |
| Type de badge | <b>RFID 125KHz</b> |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Type de contrôle | <b>Lecteur</b> |
|------------------|----------------|

