

technical datasheet

Milesight



Enregistreur ip pour 8 canaux et 8 mpx de résolution avec 8 ports PoE

MS-N5008-PE

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Franchissement de ligne	Oui
POS	Oui
Comptage de personnes	Oui
VCA	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Bande passante d'entrée	80Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+
Mode d'enregistrement	Continu / Événement (détection de mouvement, alarme, VCA, smart scan)
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Fréquence d'échantillonnage audio	8KHz / 16KHz
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF

ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
Bande passante de sortie	50Mbps

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

AMBIANCE

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	8
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Oui
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	200W
Software	Milesight CMS

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	380 x 317.6 x 51.8 mm
Matériel	Métal
Poids net	2520 g
Poids avec emballage	3530 g
Châssis	1U

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	9W

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	2
Sortie d'alarme	1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	4K PoE Series
Technologie	IP

VIDÉO

Canaux IP	8
-----------	----------

technical datasheet

Température de fonctionnement **-10 °C ~ 55 °C**

Utilisation **Intérieur**

Humidité maximum **90%**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis **2**

Taille maximale du disque dur (unité) **10 TB**

Type HDD **3,5 SATA"**



AUDIO

Entrées audio **1**

Sorties audio **1**