



Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

SD29204DB-GNY-W

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Zoom digital	16x
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 24Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 9Kbps ~ 5632Kbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Oui
ONVIF	Oui, type S, G et T
Méthode de transmission	Unicast / Multicast
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	DSS Pro / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

PTZ

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Detección de parking	Oui
SMD 3.0	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	140 m
Observer (Objectif ouvert)	17 m
Observer (Objectif fermé)	56 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	28 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	14 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	4x
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F1.6 ~ F3.0
Angle de vision	101° ~ 31.3°
Distance minimum de mise au point	1500mm
Autofocus	Oui

technical datasheet

Rang Pan/Tilt **Horizontal 360° / Vertical 90°**

Vitesse contrôle manuel **Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical 0.1°/s ~ 60°/s**

Vitesse entre presets **Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s**

Mémoires **300**

Mode PTZ **8 Tours entre points établis, 5 rondes**

Protocole **DH-SD4**

Position après panne électrique **Retour à la position avant panne électrique**

Mode d'inactivité **Preset / Pattern Scan / Tour**

IMAGE

Capteur **CMOS ®**

Résolution capteur **1920 x 1080**

Taille du capteur **1/2.8"**

Vitesse électronique obturateur **1/1s ~ 1/30,000s**

Illumination minimum **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**

Ratio S/N **Plus de 55dB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation **DC**

Tension **12V**

Consommation (w) **10W**

Ampérage **2000mA**

Type PoE **Non disponible**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Wiz Sense**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

WI-FI

Norme Wi-Fi **IEEE802.11 b / g / n**

Bande de fréquences **2.4 GHz**

Vitesse **75Mbps**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM **512 MB**

Mémoire ROM **128 MB**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **2 Entrées / 1 Sortie**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **50 m**

Type de vision nocturne **IR**

Numéro de LEDS **2**

IR ON/Off **Automatique / Manuel**

Starlight **Oui**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Entrée audio **1 Entrée**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**

Sortie audio **1**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 50 °C**

Utilisation **Intérieur**

Humidité maximum **95%**

Protección contra rayos **6KV**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **117.4 x 132.1 (Ø) mm**

Poids net **720 g**

Poids avec emballage **990 g**

STOCKAGE

Carte microSD **Hasta 512Gb**

Système de stockage **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

AXES

Mouvement **2 Axes**

