technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D120HA-LU

VIDÉO (CAMÉRAS) Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression H	.265+ / H.265 / H.264
Main stream 108	OP / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 640 × 480 /	640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
	0.005Lux
Ilumination minimum	
Ilumination minimum Ratio S/N	Más de 52dB
Ratio S/N	Más de 52dB
Ratio S/N VISION NOCTURNE	
Ratio S/N VISION NOCTURNE Distance vision nocturne	Más de 52dB 30 m
Ratio S/N VISION NOCTURNE Distance vision nocturne Type de vision	
Ratio S/N VISION NOCTURNE Distance vision nocturne Type de vision	30 m

Oui (passe de IR à couleur en cas de

détection de personnes)

Smart Hybrid

Light

,	,
$C \land D \land CTEDICTIONICC$	
CARACTÉRISTIQUES	くしい ヒトントひい
C/ III/ IC I LI II S I I Q C L C	DO NESE/ (O

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	103°
Filtre IR	Oui

AMBIANCE

-30 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement
IP67	Degré de protection
IK08	Anti-vandale
Intérieur / Extérieur	Utilisation
95%	Humidité maximum

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	270 g

technical datasheet

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone	Oui
intégré	Oui
Compression	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /
audio	AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence	8kHz / 16kHz
d'échantillonnage	
	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps

(G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-

LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

DISTANCE DORI

Taux bits

Détecter	45 m
Observer	18 m
Reconnaître	9 m
Identifier	4 m

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de	Qui
mouvement	- Jul
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
numain/venicule	

STOCKAGE

Système de stockage	FTP
---------------------	-----

Poids avec emballage 500 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3 Axes

