



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 8 mégapixels et objectif fixe

HWI-D180HA-LU

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	12.5fps@4K
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Luz blanca	Oui
Longueur d'onde	850 nm

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

DISTANCE DORI

Détecter	78 m
----------	-------------

technical datasheet

Smart Hybrid Light **Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	113°
Filtre IR	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	550 g
Poids avec emballage	810 g

ANALYSE VIDÉO

Détection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

STOCKAGE

Système de stockage	FTP
---------------------	------------

Observer	31 m
Reconnaître	15 m
Identifier	7 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

