# technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

# Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-T240HA-LU

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉS	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AWB	Oui		Firefox iVMS-4200 / Hik-
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	Connect
images par seconde	20fps	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique ALIMENTATION ET CONSOMMATION		IMATION
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation	DC
privée Type de codes	CBR/VBR	Tension	12V
Type de codec  Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (w)	5W
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Ampérage	400mA
	20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Alimentation PoE	Oui
Main stream	25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Sub stream 720P/	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	OCULAIRE	
Marque d'eau	Oui	Type d´objectif	Fixe
Miroir	On / Off	Distance focale	2.8 mm
IMAGE		Ouverture maximum du dia	
Capteur	CMOS ®	Angle de vision	98°
Résolution capteur	2560 x 1440	Filtre IR	Oui
Taille du capteur	1/3'	DISTANCE DOD!	
Vitesse électronique obturate	eur 1/3 ~ 1/100000s	Distance dori  Détecter	63 m
Ilumination minimum	0.005Lux	Observer	25 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Reconnaître	12 m
VISION NOCTURNE		Identifier	6 m
Distance vision	30 m		
nocturne Type de visien	30 111	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	Dimensions	89.2 x 110 (Ø) mm
Luz blanca	Oui	Matériel	Métal et plastique
Longueur	050	Poids net	340 g
d'onde	850 nm	Poids avec emballage	560 g

# technical datasheet

Smart Hybrid	Oui (passe de IR à couleur en cas de
Light	détection de personnes)

## AUDIO (CAMÉRAS)

Oı	Microphone
O	intégré
G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726	Compression
AAC-LC / MP2L2 / PCI	audio
9	Filtre bruit
8kHz / 16kH	fréquence d'échantillonnage

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps
Taux bits (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

#### ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de	Oui
mouvement	- Jul
Video Tamper	Oui
Classification	Oui
humain / véhicule	Odi

#### STOCKAGE

Système de stockage FTP

## INFORMATIONS GENERALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

#### AXES

Mouvement 3 Axes

