

43



MOVOK

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B141-L

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1/25s ~ 1/1000s
Illumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	102°

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Distance lumière blanche	20 m
Luz blanca	2
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3W
Ampérage	250mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

DISTANCE DORI

Détecter	58 m
Observer	23 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	170 x 70 x 70 mm
Matériel	Boîtier : métal / anneau : plastique
Poids net	320 g
Poids avec emballage	450 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
Série	Serie 1

ANALYSE VIDÉO

technical datasheet

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Navigateur Web	Explorer
Logiciel de gestion	Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

Tipo de deteccion	Détection avancée (classification des personnes)
SMD	Oui

