technical datasheet



obturateur

MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B351-ZAS-I-B

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI		
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Detecter (objectif	ouvert) 61 m	
BLC	Oui	Detecter (objectif f	ermé) 200 m	
HLC	Oui	Observer (Objectif	ouvert) 24 m	
3D-NR	Oui	Observer (Objectif	fermé) 79 m	
AGC	Oui	Reconnaître (Obje	ctif ouvert) 12 m	
AWB	Oui	Reconnaître (Obje	ctif fermé) 40 m	
WDR	WDR (140 dB)	Identifier(Objectif ouvert) 6		
images par seconde	25fps	Identifier (Objectif fermé) 20 r		
Sortie de vidéo	RJ45	ANALYSE VIDÉO		
Mode jour / nuit	Couleur	ANALISE VIDEO	Analyse avec classification	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Detection type	humain/véhicule/véhicule non notorisé dans le franchissement de	
Type de codec	CBR / VBR		ligne/zona	
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial	
Compression	H.265 / H.264	Franchissement	Oui	
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)		de ligne	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Intrusion Détaction des	Oui	
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Détection des visages	Oui	
Miroir	On / Off	Classification humain /	Oui	
CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU	véhicule	0	
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	SMD	Oui	
ONVIF	Oui, type G	ALIMENTATION ET CONSOMMATION		
Nombre maximum d	20 utilisateurs	Mode d´alimentation DC		
	Explorer / Chrome /	Tension 12V		
Navigateur Web	Firefox	Consommation (w)	6.2W	
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)	Ampérage	Ampérage 520mA	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Alimentation PoE Oui		
Déconnexion de réseau	Oui	Type PoE	PoE 802.3af	
Conflits d'adresses IP	Oui	VISION NOCTURNI	.	
IMAGE		Distance vision noc		
Capteur	CMOS ®	Type de vision noct	curne Dual light (IR+Luz blanca)	
Résolution capteur	2880 x 1620	IR ON/Off	Automatique / Manuel	
Taille du capteur	1/2.7'	Starlight	Oui	
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	OCULAIRE		

OCULAIRE

technical datasheet

olor: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux	Ilumination minimum	
Plus de 56dB	Ratio S/N	
	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
224 x 77 x 76 mm	Dimensions	
Métal	Matériel	
800 g	Poids net	
950 g	Poids avec emballage	
Noir	Couleur	
	AMBIANCE	
-40 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnemen	
IP67	Degré de protection	
Intérieur / Extérieur	Utilisation	
95%	Humidité maximum	
	STOCKAGE	
Jusqu'à 256Gb	Carte microSD	
FTP / Micro SD	Système de stockage	
Oui	Anomalie de stockage	
	SYSTÈME (CAMÉRAS)	
128 MB	Mémoire RAM	
256 MB	Mémoire ROM	

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	108° ~ 33°
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 3

Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

AXES

3 Axes Mouvement

