

MOVOK



Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

VK-IPC-B381-ZAS-I

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	290 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	115 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	16
Reconnaître (Objectif fermé)	58 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	29 m

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	109° ~ 30°

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

technical datasheet

Illumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	256 MB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	224 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal
Poids net	800 g
Poids avec emballage	950 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

