technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

VK-IPC-B381-ZAS-I

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Detecter (objectif ouvert)	80 m
BLC	Oui	Detecter (objectif fermé)	290 m
HLC	Oui	Observer (Objectif ouvert)	32 m
3D-NR	Oui	Observer (Objectif fermé)	115 m
AGC	Oui	Reconnaître (Objectif ouvert)	16
AWB	Oui	Reconnaître (Objectif fermé)	58 m
WDR	WDR (140 dB)	Identifier(Objectif ouvert)	8 m
images par seconde	20fps	Identifier (Objectif fermé)	29 m
Sortie de vidéo	RJ45	ANALYSE VIDÉO	
Mode jour / nuit	Couleur		yse avec classification
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Dotaction type humain/	véhicule/véhicule non le franchissement de
Type de codec	CBR / VBR	motorise dans	ligne/zona
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Funciones IA Conteo de per	sonas, mapa de calor, detección facial
Compression	H.265 / H.264	Franchissement	Oui
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	de ligne	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Intrusion Détaction des	Oui
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Détection des visages	Oui
Miroir	On / Off	Classification humain / véhicule	Oui
CARACTÉRISTIQUES DU RÉS	SEAU	SMD	Oui
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)		-
ONVIF	Oui, type G	ALIMENTATION ET CONSOMMA	TION
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	Mode d´alimentation	DC
Navigateur Web	Explorer / Chrome /	Tension	12V
	Firefox	Consommation (w)	6.2W
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)	Ampérage	520mA
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Alimentation PoE	Oui
Déconnexion de réseau	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Conflits d'adresses IP	Oui	OCULAIRE	
IMAGE		Type d´objectif	Zoom optique
Capteur	CMOS ®	Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
Résolution capteur	3840 x 2160	Ouverture maximum du	mm
Taille du capteur	1/2.8'	diaphragme	F/1.6
Vitesse électronique	1/3 ~ 1/100000s	Angle de vision	109° ~ 30°

obturateur

technical datasheet

Ilumination minimum Co	olor: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off Au	tomatique / Manuel
Starlight	Oui
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	256 MB

MATERIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	224 x 77 x 76 mm	
Matériel	Métal	
Poids net	800 g	
Poids avec emballage	950 g	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

AXES

Mouvement 3 Axes

