technical datasheet



obturateur

Vitesse électronique

MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

Noir

VK-IPC-D351-ZAS-I-B

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Detecter (objectif ouve	ert) 61 m
BLC	Oui	Detecter (objectif ferm	é) 200 m
HLC	Oui	Observer (Objectif ouve	ert) 24 m
3D-NR	Oui	Observer (Objectif ferm	né) 79 m
AGC	Oui	Reconnaître (Objectif	buvert) 12 m
AWB	Oui	Reconnaître (Objectif f	ermé) 40 m
WDR	WDR (140 dB)	Identifier(Objectif ouve	ert) 6 m
images par seconde	25fps	Identifier (Objectif fern	né) 20 m
Sortie de vidéo	RJ45	ANALYSE VIDÉO	
Mode jour / nuit	Couleur	ANALISE VIDEO	Analyse avec classification
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Detection type	humain/véhicule/véhicule non
Type de codec	CBR / VBR	moto	orisé dans le franchissement de ligne/zona
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Funciones IA Cont	eo de personas, mapa de calor, detección facial
Compression	H.265 / H.264	Franchissement	Oui
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	de ligne	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Intrusion Détaction des	Oui
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Détection des visages	Oui
Miroir	On / Off	Classification humain /	Oui
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU		véhicule SMD	Oui
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	SIVID	Out
ONVIF	Oui, type G	ALIMENTATION ET COI	NSOMMATION
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	Mode d´alimentation	DC
Navigateur Web	Explorer / Chrome /	Tension	12V
-	Firefox	Consommation (w)	6.2W
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)	Ampérage ————————————————————————————————————	520mA
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Alimentation PoE	Oui
Déconnexion de réseau	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Conflits d'adresses IP	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSI	ONS
IMAGE		Dimensions	102 x 122 (Ø) mm
Capteur	CMOS ®		Métal
Résolution capteur	2880 x 1620	Poids net	530 g
Taille du capteur	1/2.7'	Poids avec emballage	660 g

1/3 ~ 1/100000s

Couleur

technical datasheet

Ilumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
AMBIANCE	
Température de fonctionnem	nent -40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	256 MB

OCULAIRE

Zoom optique
2.7 mm ~ 13.5
mm
F/1.6
r/1.0
108° ~ 33°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Ś	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.72	6 / G.726ASE

AXES

Mouvement 3 Axes

