

43



## MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B351-AS-TI-B

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>5 Mégapixels</b>      |
| BLC                | <b>Oui</b>               |
| HLC                | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>               |
| AGC                | <b>Oui</b>               |
| AWB                | <b>Oui</b>               |
| WDR                | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| images par seconde | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>          |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona</b> |
| Fonctions d'IA                   | <b>Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale</b>                                             |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Détection des visages            | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| SMD                              | <b>Oui</b>                                                                                                    |

### IMAGE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Capteur            | <b>CMOS ®</b>      |
| Résolution capteur | <b>2880 x 1620</b> |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type G</b>                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>5.5W</b>        |
| Ampérage            | <b>460mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b>                       |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>       |
| Starlight                | <b>Oui</b>                        |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                        |
| Distance lumière blanche | <b>40 m</b>                       |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.0</b>  |

# technical datasheet

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Taille du capteur               | <b>1/2.7"</b>           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/1000000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.001Lux</b>         |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>     |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>224 x 77 x 76 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>            |
| Poids net            | <b>720 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>880 g</b>            |
| Couleur              | <b>Noir</b>             |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>60</b>   |
| Observer    | <b>24 m</b> |
| Reconnaître | <b>12 m</b> |
| Identifier  | <b>6 m</b>  |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Microphone intégré   | <b>Oui</b>                                |
| Haut-parleur intégré | <b>Oui</b>                                |
| Compression audio    | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Mémoire RAM | <b>128 MB</b> |
| Mémoire ROM | <b>256 MB</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Angle de vision | <b>111°</b> |
|-----------------|-------------|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Serie 3</b>   |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Compactes</b> |

## STOCKAGE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Carte microSD        | <b>Jusqu'à 256Gb</b>  |
| Système de stockage  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalie de stockage | <b>Oui</b>            |

## TIOC

|         |              |
|---------|--------------|
| Sirène  | <b>Oui</b>   |
| Lumière | <b>blanc</b> |

