

MOVOK



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B351-ZAS-TI-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	239 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	46 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	23 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.001Lux

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d 'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Distance lumière blanche	50 m
Luz blanca	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	244 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal

technical datasheet

Ratio S/N **Plus de 56dB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation **DC**

Tension **12V**

Consommation (w) **6.5W**

Ampérage **550mA**

Alimentation PoE **Oui**

Type PoE **PoE 802.3af**

OCULAIRE

Type d'objectif **Zoom optique**

Distance focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.0**

Angle de vision **99° ~ 28°**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série **Serie 3**

Technologie **IP**

Type de caméra **Compactes**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

AXES

Mouvement **3 Axes**

Poids net **810 g**

Poids avec emballage **950 g**

Couleur **Noir**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Haut-parleur intégré **Oui**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM **128 MB**

Mémoire ROM **256 MB**

TIOC

Sirène **Oui**

Lumière **blanc**

