



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T351-ZAS-TI-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	228 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	91 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	46 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	23 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal

technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
--------------------------	-------------

Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
-------------------------	-----------------------------------

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	-----------------------------

Starlight	Oui
-----------	------------

Luz blanca	Oui
------------	------------

Distance lumière blanche	30 m
--------------------------	-------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Degré de protection	IP67
---------------------	-------------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	------------------------------

Humidité maximum	95%
------------------	------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
-------	----------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	------------------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	----------------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	-----------------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

Poids net	620 g
-----------	--------------

Poids avec emballage	760 g
----------------------	--------------

Couleur	Noir
---------	-------------

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
-----------------	---------------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
---------------------------------	--------------

Angle de vision	99° ~ 29°
-----------------	------------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

Haut-parleur intégré	Oui
----------------------	------------

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
-------------------	---

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
-------------	---------------

Mémoire ROM	256 MB
-------------	---------------

TIOC

Sirène	Oui
--------	------------

Lumière	blanc
---------	--------------

