technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B351-ZAS-TI

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	239 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouve	rt) 13 m
Reconnaître (Objectif ferm	é) 46 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	23 m
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Luz blanca	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	humain/véh	avec classification nicule/véhicule non franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de persor	nas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne		Oui
Intrusion		Oui
Détection des visages		Oui
Heatmap		Oui
Comptage de personnes		Oui
Classification humain / véhicule		Oui
SMD		Oui
CARACTÉRISTIQ	UES DU RÉSEAU	
Connexion IP		1 RJ45 (10M / 100M)

	,
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	244 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal

technical datasheet

810 g	Poids net	50 m	Distance lumière blanche
950 g	Poids avec emballage		IMAGE
Bland	Couleur	CMOS ®	Capteur
	AMBIANCE	2880 x 1620	Résolution capteur
-30 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement	1/2.7'	Taille du capteur
IP67	Degré de protection	1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur
ntérieur / Extérieur	Utilisation In	0.001Lux	Ilumination minimum
95%	Humidité maximum		OCULAIRE
	AUDIO (CAMÉRAS)	Zoom optique	Type d´objectif
Oui	Microphone intégré	2.7 mm ~ 13.5 mm	Distance focale
Oui	Haut-parleur intégré	F/1.0	Ouverture maximum du
J / G.726 / G.726ASF	Compression audio G.711A / G.711U ,		diaphragme
	SYSTÈME (CAMÉRAS)	99° ~ 28°	Angle de vision
128 MB	Mémoire RAM		INFORMATIONS GÉNÉRALES
256 MB	Mémoire ROM	Serie 3	Série
250 1415	Wellione Roll	IP	Technologie
	TIOC	Compactes	Type de caméra
Oui	Sirène		
blanc	Lumière		STOCKAGE
		Jusqu'à 256Gb	Carte microSD
		FTP / Micro SD	Système de stockage
		Oui	Anomalie de stockage
			AXES
		3 Axes	Mouvement