technical datasheet

ANVIZ

Contrôle de présence intérieur avec empreinte / clavier / carte rfid 125khz

VF30-PRO

IDENTIFICATION

Mode	**Empreinte / Clavier / Carte**
Nombre d'empreinte	**3000**
Type de badge	**RFID 125KHz**
Distance de lecture maximale	**5 cm**
Temps de lecture badge	**inférieur à 0.5 Sec**
Nombre de badge	**3000**
Champs de scannage	**22 x 18 mm**
Nombres de registres	**100000**

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Relais NO/NC	**1**
Buzzer	**1**

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	**Oui**
Indicateur LED	**Oui**
Message Vocal	**Oui**
Ecran LCD	**Oui, 2.4'**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**180 x 40 x 80 mm**
Poids net	**250 g**
Poids avec emballage	**450 g**

COMMUNICATION

Wi-Fi	**Oui**
TCP/IP	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Ampérage	**1000mA**
Type PoE	**PoE 802.3af**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP55**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	**Linux**
Software	**Anviz CrossChex**
Serveur Web	**Oui**
CPU	**1.0GHz High Speed**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	**Contrôle de présence**
Compatible con A-TIME	**Oui**

FONCTIONS

Groupes horaires	**16**
Antipassback	**Oui**