technical datasheet



STOCKAGE Carte microSD



Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

DOMECAM-MINI-5-W

Résolution vidéo	5 Mégapixels	MATÉRIEL ET DIMENSI	60 x 115 (Ø) mm
	TWDR	<u></u>	
WDR .		Matériel	Métal et plastique
images par seconde	25fps	Poids net	430 g
Sortie de vidéo	RJ45	Poids avec emballage	580 g
Mode jour / nuit Auto	matique / Manuel	Couleur	Blanc
Compression	H.265 / H.264	DISTANCE DORI	
ALIMENTATION ET CONSOMMATION	N	Détecter	35 m
Mode d´alimentation	DC	Observer	14 m
Tension	12V	Reconnaître	7 m
Consommation (w)	15W	Identifier	3 m
Ampérage	1000mA	ANALYSE VIDÉO	
Alimentation PoE	Oui		étection avancée (classification
Type PoE	PoE+ 802.3at	Detection type	personne/véhicule/animal de compagnie)
VISION NOCTURNE		Détection de	Oui
Distance vision nocturne	15 m	mouvement Classification	
Type de vision nocturne	IR	humain/véhicule/	Oui
Numéro de LEDS	2	mascotte Gestionable por	
IR ON/Off Automatique / Manuel		escenarios	Oui
AMBIANCE		CARACTÉRISTIQUES D	U RÉSEAU
AMBIANCE Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Degré de protection	IP65	Nombre maximum d	200 utilisateurs
	térieur / Extérieur	´utilisateurs Protocolo	JetSparrow (video
Humidité maximum	95%	Protocolo	encriptado TLS)
Trailliance maximam	3370	INFORMATIONS GÉNÉI	RALES
OCULAIRE		Technologie	IP
Type d´objectif	Fixe	Type de caméra	Mini-dôme
Distance focale	2.8 mm	ALIDIO (CANTEDAC)	
Angle de vision	110°	AUDIO (CAMÉRAS)	2 :
IMAGE		Microphone intégré	Oui
Capteur	CMOS ®	Compression audio	G.722
Résolution capteur	2880 x 1620	AXES	
resolution capteal	2000 X 1020	Mouvement	3 Axes

Jusqu'à 256Gb

technical datasheet

Système de stockage

Micro SD / Enregistreur

CERTIFICATION

Certification NDAA

