



Caméra mini-dôme ip avec 8
megapixels et objectif fixe

DOMECAM-MINI-8-B

technical datasheet

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	15W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
WDR	TWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Compression	H.265 / H.264

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	15 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel

DISTANCE DORI

Détecter	80 m
Observer	32 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	110°

IMAGE

Capteur	CMOS®
Résolution capteur	3840 x 2160

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	Micro SD / Enregistreur

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	60 x 115 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	430 g
Poids avec emballage	580 g
Couleur	Noir

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie)
Détection de mouvement	Oui
Classification humain / véhicule / mascotte	Oui
Gestionable por escenarios	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Nombre maximum d'utilisateurs	200 utilisateurs
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.722

CERTIFICATION

Certification	NDA4
---------------	------