



Switch cloud 10 ports avec 8 ports PoE

DS-3E1510P-EIV2



GESTION À DISTANCE

P2P	Oui
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	20 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	14.88 Mpps
VLAN	Oui (max 32 VLAN)
DHCP	Oui
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	1.5 Mb
Port miroir	Oui
PoE Watchdog	Oui

PORTS ETHERNET

Ports POE	8
Ports Uplink	2
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	10

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	54V
Consommation (w)	120W
Ampérage	2220mA
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	110W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Mur
Dimensions	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Matériel	Métal
Poids net	500 g
Poids avec emballage	1260 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	4K
----------------------	-----------

