

HIKVISION
accessories



Contrôle pour 8 (4 portes) lecteurs

DS-K2604T-MAINBOARD

ENTRÉES/ SORTIES

| | |
|---------------------------|--------------|
| Wiegand | 4 |
| Entrée d'alarme | 4 |
| RS485 | 8 |
| Capteur de porte | 4 |
| Bouton poussoir de sortie | 4 |
| Entrée de verrouillage | 4 |
| Sortie d'alarme | 4 |
| Lecteurs | 8 (4 Portes) |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 65 °C |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|------------|-------------------|
| Dimensions | 236 x 185 x 37 mm |
| Poids net | 680 g |

CAPACITÉ

| | |
|-----------|--------|
| Badges | 100000 |
| Registres | 300000 |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 100W |

FONCTIONS

| | |
|-----------------|-----|
| Antipassback | Oui |
| Multi-interlock | Oui |
| Déblocage badge | Oui |

COMMUNICATION

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Mode communication avec lecteur | Wiegand 26 / 34 / RS485 |
| Mode communication avec PC | RJ45 (10 / 100M) |

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

| | |
|-------------------|---|
| Número de Puertas | 4 |
|-------------------|---|

