



Caméra mini-dôme hd-cvi avec  
5 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

# technical datasheet

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | 5 Mégapixels                                    |
| BLC                    | Oui                                             |
| HLC                    | Oui                                             |
| 3D-NR                  | Oui                                             |
| AGC                    | Oui                                             |
| AWB                    | Oui                                             |
| WDR                    | WDR (120 dB)                                    |
| Sortie de vidéo        | 1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Mode jour / nuit       | Couleur                                         |
| Zoom digital           | 4x                                              |
| Masque vie privée      | Jusqu'à 8 zones                                 |
| Système antibrouillard | Oui                                             |
| Miroir                 | On / Off                                        |

## VISION NOCTURNE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Distance vision nocturne | 40 m                       |
| Type de vision nocturne  | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numéro de LEDS           | 2                          |
| IR ON/Off                | Automatique / Manuel       |
| Starlight                | Oui                        |
| Full Color               | Oui                        |
| Luz blanca               | 2                          |
| Distance lumière blanche | 20 m                       |
| Smart Dual Illumination  | Oui                        |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Mode d'alimentation | DC    |
| Tension             | 12V   |
| Consommation (w)    | 5.7W  |
| Ampérage            | 480mA |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions           | 93.6 x 106 (Ø) mm |
| Matériel             | Métal             |
| Poids net            | 490 g             |
| Poids avec emballage | 660 g             |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

## IMAGE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Capteur                         | CMOS ®                           |
| Résolution capteur              | 2880 x 1620                      |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illumination minimum            | Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux |
| Ratio S/N                       | Plus de 65dB                     |

## OCULAIRE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Type d'objectif                   | Fixe   |
| Distance focale                   | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme   | F/1.0  |
| Angle de vision                   | 111°   |
| Distance minimum de mise au point | 1500mm |

## DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Détecter    | 66 m |
| Observer    | 26 m |
| Reconnaître | 13 m |
| Identifier  | 7 m  |

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Série          | LITE      |
| Technologie    | HD-CVI    |
| Type de caméra | Mini-dôme |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microphone intégré | Oui |
|--------------------|-----|