


## P ▲ R ▲ D O X

### Module de communication IP avec technologie MQTT et Wi-Fi

#### IP180-IPW



#### COMMUNICATION

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| MQTT                           | Oui                      |
| DHCP                           | Oui                      |
| Wi-Fi                          | Oui (2.4 HGz, b / g / n) |
| Ethernet                       | Sí (10Mbps / 100Mbps)    |
| Comunicación con panel central | Via IPC10                |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 10V ~ 16.5V |
| Ampérage            | 100mA       |

#### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 50 °C |
| Utilisation                   | Intérieur      |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Compatibilité | Spectra+ / Magellan+ / EVO+ |
|---------------|-----------------------------|

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Dimensions           | 109 x 27 x 22 mm |
| Poids net            | 40 g             |
| Poids avec emballage | 80 g             |

#### CARACTÉRISTIQUES (MODULES PARADOX)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Antena                  | Oui, compris                |
| Mise à jour de Firmware | Via app (InField / BlueEye) |

#### CERTIFICATION

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Niveau conditions ambiantes | II |
|-----------------------------|----|