technical datasheet



Milesight

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapíxeles et objectif zoom optique

MS-C5375-FPD

(CAMÉRAS)

VIDEO (CAME	(45)
Résolution	5 Mégapixels
vidéo	
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Anti- scintillement	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement	Oui
de ligne	Oui
Détection de	Qui
mouvement	Oui
Objet	Qui
abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de	Oui
rôdeurs	

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	60 m
Detecter (objectif fermé)	192 m
Observer (Objectif ouvert)	24 m
Observer (Objectif fermé)	76 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	38 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	19 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.008 Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

OCULAIRE

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	99° ~ 31°
Autofocus	Qui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d´adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	115 x 130 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	760 g

technical datasheet

3 Axes

Classification humain / véhicule	Oui
AMBIANCE	
Température de fonctions	nement -40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	2KV
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
Starlight	Oui
AXES	

Mouvement

Poids avec emballage 950 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	6.5W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

