technical datasheet



HIKVISION°

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD1743G2-LIZSU

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Detecter (objectif	fouvert) 64 m
BLC	Oui	Detecter (objectif	fermé) 198 m
HLC	Oui	Observer (Objecti	fouvert) 25 m
3D-NR	Oui	Observer (Objecti	f fermé) 79 m
AGC	Oui	Reconnaître (Obj	ectif ouvert) 13 m
AWB	Oui	Reconnaître (Obj	ectif fermé) 40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identifier(Objecti	fouvert) 6 m
images par seconde	20fps	Identifier (Objecti	if fermé) 20 m
Sortie de vidéo	RJ45	AUDIO (CAMÉRAS	S)
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Microphone intégré	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Entrée audio	 1 Entrée
Type de codec	CBR / VBR	Compression	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	audio Filtre bruit	AAC-LC / MP2L2 / PCM
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	fréquence	SI
	x (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	d'échantillonnage	
	25fps) OP / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
Marque d'eau	Oui	Sortie audio	1
Miroir	On / Off	VISION NOCTURN	VE
CARACTÉRISTIQUES DU	RÉSEAU	Distance vision	30 m
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	nocturne Type de vision	30111
ONVIF	Ouí, type S, G et T	nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Nombre maximum d	Jusqu'à 32 utilisateurs	Numéro de LEDS	3
´utilisateurs		IR ON/Off	Automatique / Manuel
Protection mot de passe Navigateur Web	Oui Explorer / Chrome /	Longueur d'onde	850 nm
Logiciel de gestion	Firefox iVMS-4200 / Hik- Connect	Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	OCULAIRE	
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux	Type d´objectif	Zoom optique
·	·	Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
IMAGE Captour	CMOC ®	Ouverture maxim	um du diaphragme F/1.6
Capteur	CMOS ®	Angle de vision	96.7° ~ 29.7°
Résolution capteur	2560 x 1440	Filtre IR	Oui

technical datasheet

Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	9.6W
Ampérage	800mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement 3 Axes

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	540 g
Poids avec emballage	740 g

ANALYSE VIDÉO

Détection avancée (classification personne/véhicule)
Qui
- Cui
Oui
Oui

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)



