



## HIKVISION®

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD1743G2-LIZSU

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>                                |
| BLC                | <b>Oui</b>                                         |
| HLC                | <b>Oui</b>                                         |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                         |
| AGC                | <b>Oui</b>                                         |
| AWB                | <b>Oui</b>                                         |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| images par seconde | <b>20fps</b>                                       |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                        |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                        |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                             |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                                         |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                    |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S, G et T</b>         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>     |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                         |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>            |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>  |
| Tension             | <b>12V</b> |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>64 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>198 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>25 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>79 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>13 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>40 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>6 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>20 m</b>  |

### AUDIO (CAMÉRAS)

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microphone intégré          | <b>Oui</b>                                                                                                   |
| Entrée audio                | <b>1 Entrée</b>                                                                                              |
| Compression audio           | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>                                              |
| Filtre bruit                | <b>SI</b>                                                                                                    |
| fréquence d'échantillonnage | <b>8kHz / 16kHz</b>                                                                                          |
| Taux bits                   | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)</b> |
| Sortie audio                | <b>1</b>                                                                                                     |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/3'</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.005Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK08</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

# technical datasheet

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Consommation (w) | <b>9.6W</b>        |
| Ampérage         | <b>800mA</b>       |
| Alimentation PoE | <b>Oui</b>         |
| Type PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| Numéro de LEDS           | <b>3</b>                                                            |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>                                         |
| Longueur d'onde          | <b>850 nm</b>                                                       |
| Smart Hybrid Light       | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

## OCULAIRE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Type d'objectif                 | <b>Zoom optique</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b>          |
| Angle de vision                 | <b>96.7° ~ 29.7°</b>  |
| Filtre IR                       | <b>Oui</b>            |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>PRO</b>       |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Alarme | <b>1 Entrée / 1 Sortie</b> |
|--------|----------------------------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | <b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal et plastique</b>  |
| Poids net            | <b>540 g</b>               |
| Poids avec emballage | <b>740 g</b>               |

## ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Détection avancée (classification personne/véhicule)</b> |
| Détection de mouvement           | <b>Oui</b>                                                  |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                  |

## STOCKAGE

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Carte microSD       | <b>Hasta 512Gb</b>          |
| Système de stockage | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bouton de reset | <b>Oui</b> |
|-----------------|------------|

