## technical datasheet





## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

## HAC-HFW1500CL-IL-A-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	2880 x 1620
HLC	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
2D-NR	Oui	Ilumination minimum	Color: 0.05Lux / B/W:
AGC	Oui	Ratio S/N	0.005Lux Plus de 65dB
AWB	Oui	Ratio 5/11	Pius de OSub
WDR	DWDR	OCULAIRE	
images par	25fps	Type d´objectif	Fixe
seconde	mmutable HD-CVI / HD-TVI	Distance focale	2.8 mm
Sortie de vidéo	/ AHD / CVBS	Ouverture maximum du dia	phragme <b>F/1.6</b>
Mode jour / nuit	Couleur	Angle de vision	106°
Masque vie	Jusqu'à 8 zonas	Distance minimum de mise	au point <b>800mm</b>
privée	·	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Miroir	On / Off	Mode d´alimentation	DC
VISION NOCTURNE		Tension	12V
Distance vision nocturne	20 m	Consommation (w)	4.5W
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	Ampérage	380mA
Numéro de LEDS	2		
IR ON/Off	Automatique / Manuel	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Starlight	Oui	Dimensions	163.4 x 69.7 x 70 mm
Full Color	Oui	Matériel ————————————————————————————————————	Plastique
Luz blanca	2	Poids net	190 g
Distance lumière blanche	20 m	Poids avec emballage	270 g
Smart Dual Illumination	Oui	INFORMATIONS GÉNÉRALE	S
DISTANCE DODI		Série	LITE
<b>DISTANCE DORI</b> Détecter	56 m	Technologie	HD-CVI
		Type de caméra	Compactes
Observer	22 m	AUDIO (CAMÉRAS)	
Reconnaître	11 m		Oui
Identifier	6 m	Microphone intégré	Oui
AMBIANCE			
Température de fonctionne	-40 °C ~ 60 °C		
Degré de protection	IP67		
Utilisation	Intérieur / Extérieur		

## technical datasheet

Humidité maximum 95%

AXES

Mouvement 3 Axes

