

technical datasheet

HIKVISION®



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD2646G2HT-IZS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Fonctions d'IA	Détection faciale
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	63 m
Detecter (objectif fermé)	180 m
Observer (Objectif ouvert)	25 m
Observer (Objectif fermé)	71 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	36 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	18 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI

technical datasheet

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	13W
Ampérage	1080mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at
OCULAIRE	
Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	105.4° ~ 34.3°
Distance minimum de mise au point	1000mm
Filtre IR	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Longueur d'onde	850 nm
DarkFighter	Oui
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	298 x 97.9 x 95.7 mm
Matériel	Métal
Poids net	1490 g
Poids avec emballage	2300 g
AXES	
Mouvement	3 Axes
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie

fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Taux bits	
Sortie audio	1
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Acusense
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
STOCKAGE	
Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Bouton de reset	Oui

