

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-B140HA-LUC

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Longueur d'onde	850 nm
Distance lumière blanche	15 m
Luz blanca	Oui
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
-----------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	420mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

DISTANCE DORI

Détecter	53 m
Observer	21 m
Reconnaître	10 m
Identifier	5 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 45 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur

technical datasheet

Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.2
Angle de vision	104°
Distance minimum de mise au point	900mm
Filtre IR	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711U / AAC-LC
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	138.8 x 61 x 58 mm
Matériel	Plastique
Poids net	180 g
Poids avec emballage	250 g

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Détection avancée (classification des personnes)
Détection de mouvement	Oui

Humidité maximum	95%
------------------	-----

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

