technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-D140HA-LUC

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUI	ES DU RÉSEAU
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximun ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de	passe Oui
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AWB	Oui		Firefox
WDR	DWDR	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / HiLookVision
images par seconde	20fps	Appareils portable:	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit Auto	omatique / Manuel	VISION NOCTURN	E
Masque vie privée	Oui	Distance vision nocturne	20 m
Type de codec	CBR / VBR	Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	nocturne Luz blanca	Oui
Compression H.2	65+ / H.265 / H.264	Distance	- Cui
Main stream 4Mpx (1 ~ 20fps)	/ 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	lumière blanche	20 m
Sub stream 720P / 640 x 4	480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Longueur d'onde	850 nm
Marque d'eau	Oui	Smart Hybrid (Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
Anti- scintillement	Oui	-	
Miroir	On / Off		CONSOMMATION
	511, 511	Mode d´alimentat Tension	ion DC
IMAGE	01400		
Capteur	CMOS ®	Consommation (w	•
Résolution capteur	2560 x 1440	Ampérage	450mA
Taille du capteur	1/2.8'	Alimentation PoE	Oui
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Type PoE	PoE 802.3af
Ilumination minimum	0.01Lux	DISTANCE DORI	
Ratio S/N	Más de 52dB	Détecter	53 m
OCULAIRE		Observer	21 m
Type d´objectif	Fixe	Reconnaître	10 m
Distance focale	2.8 mm	Identifier	5 m
Ouverture maximum du diaphragm	e F/2.2	AMBIANCE	
Angle de vision	104°	Température de fo	nctionnement -10 °C ~ 40 °C

technical datasheet

Distance minimum de m	ise au point 900mm
Filtre IR	Oui
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711U / AAC-LC
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz/16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	570 g
Poids avec emballage	780 g

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification des personnes)
Détection de	Qui
mouvement	Gui

Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

4xes
l

