

43



MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B251-LI

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Résolution vidéo   | 5 Mégapixels      |
| BLC                | Oui               |
| HLC                | Oui               |
| 3D-NR              | Oui               |
| AGC                | Oui               |
| AWB                | Oui               |
| WDR                | DWDR              |
| images par seconde | 25fps             |
| Sortie de vidéo    | RJ45              |
| Mode jour / nuit   | Couleur           |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 4 zones   |
| Type de codec      | CBR / VBR         |
| Taux bits          | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compression        | H.265 / H.264     |
| Main stream        | 5Mpx (1 ~ 25fps)  |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Miroir             | On / Off          |

## IMAGE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Capteur                         | CMOS ®          |
| Résolution capteur              | 2880 x 1620     |
| Taille du capteur               | 1/2.7"          |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum            | 0.006Lux        |
| Ratio S/N                       | Plus de 56dB    |

## ANALYSE VIDÉO

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type          | Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona |
| Franchissement de ligne | Oui                                                                                                    |
| Intrusion               | Oui                                                                                                    |
| Détection de mouvement  | Oui (4 zones)                                                                                          |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Consommation (w)    | 3W          |
| Ampérage            | 250mA       |
| Alimentation PoE    | Oui         |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

## VISION NOCTURNE

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | 40 m                                                         |
| Type de vision nocturne  | Dual light (IR+Luz blanca)                                   |
| IR ON/Off                | Automatique / Manuel                                         |
| Luz blanca               | Oui                                                          |
| Distance lumière blanche | 40 m                                                         |
| Smart Dual Illumination  | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Connexion IP           | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF                  | Oui, type G         |
| Navigateur Web         | Explorer            |
| Logiciel de gestion    | MOVOK (CMS)         |
| Déconnexion de réseau  | Oui                 |
| Conflits d'adresses IP | Oui                 |

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

## OCULAIRE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Type d'objectif                 | Fixe   |
| Distance focale                 | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6  |
| Angle de vision                 | 111°   |

# technical datasheet

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Classification<br>humain /<br>véhicule | Oui |
|----------------------------------------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| SMD | Oui |
|-----|-----|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensions | 170 x 70 x 70 mm |
|------------|------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériel | Métal et plastique |
|----------|--------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 320 g |
|-----------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Poids avec emballage | 450 g |
|----------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

## DISTANCE DORI

|          |    |
|----------|----|
| Détecter | 60 |
|----------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Observer | 24 m |
|----------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Reconnaître | 12 m |
|-------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Identifier | 6 m |
|------------|-----|

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

## INFORMATIONS GENERALES

|       |         |
|-------|---------|
| Série | Série 2 |
|-------|---------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type de caméra | Compactes |
|----------------|-----------|

## STOCKAGE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Système de stockage | FTP |
|---------------------|-----|

