technical datasheet



Intrusion

MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B251-AS-LI-B

VIDÉO (CAMÉRA	AS)	IMAGE	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	2880 x 1620
HLC	Oui	Taille du capteur	1/2.7'
3D-NR	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
AGC	Oui	Ilumination minimum	0.006Lux
AWB	Oui	Ratio S/N	Plus de 56dB
WDR	DWDR	ALIMENTATION ET CONSOMMAT	ION
images par seco	nde 25fps	Mode d'alimentation	DC
Sortie de vidéo	RJ45	Tension	12V
Mode jour / nuit	Couleur	Consommation (w)	5.5W
Masque vie privé	ee Jusqu'à 4 zones		460mA
Type de codec	CBR / VBR	Ampérage Alimentation De F	
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Alimentation PoE	Oui PoE 802.3af
Compression	H.265 / H.264	Type PoE	POE 802.3a1
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ONVIF	Oui, type G
Miroir	On / Off	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
		Navigateur Web	Explorer / Chrome /
VISION NOCTUR Distance vision	NE .		Firefox
nocturne	50 m	Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
nocturne IR ON/Off	Automatique / Manuel	OCULAIRE	
Luz blanca	Oui	Type d´objectif	Fixe
Distance		Distance focale	2.8 mm
lumière	50 m	Ouverture maximum du diaphrag	yme F/1.6
blanche Smart Dual	Oui (passe de IR à couleur en cas de	Angle de vision	111°
Illumination	détection de personnes)	DISTANCE DORI	
ANALYSE VIDÉC)	Détecter	60
	Analyse avec classification	Observer	24 m
Detection type	humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de	Reconnaître	12 m
	ligne/zona	Identifier	6 m
Franchissement de ligne	Oui	Identifier	3111
		INFODMATIONS GÉNÉDALES	

Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

technical datasheet

Détection de	Oui (4 zones)	
mouvement	Our (4 zories)	
Classification		
humain/	Oui	
véhicule		
SMD	Oui	

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	224 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal
Poids net	720 g
Poids avec emballage	850 g
Couleur	Noir

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement	3 Axes
1.10 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0	0,000

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré Oui

