technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B241-ZAS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Detecter (objectif ouvert)	62 m
BLC	Oui	Detecter (objectif fermé)	220 m
HLC	Oui	Observer (Objectif ouvert)	25 m
3D-NR	Oui	Observer (Objectif fermé)	88 m
AGC	Oui	Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
AWB	Oui	Reconnaître (Objectif fermé)	44 m
WDR	DWDR	Identifier(Objectif ouvert)	6 m
images par seconde	25fps	Identifier (Objectif fermé)	22 m
Sortie de vidéo	RJ45	IMAGE	
Mode jour / nuit	Couleur	Capteur	CMOS ®
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Résolution capteur	2688 x 1520
Type de codec	CBR / VBR	Taille du capteur	1/2.7'
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Compression	H.265 / H.264	Ilumination minimum	0.006Lux
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)	Ratio S/N	Plus de 56dB
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	•	
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ALIMENTATION ET CONSOMMAT	
Miroir	On / Off	Mode d´alimentation	DC
CARACTÉRISTIQUES DU I	DÉSFAII	Tension	12V
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Consommation (w)	6.5W
ONVIF	Oui, type G	Ampérage	460mA
Nombre maximum d	20 utilisateurs	Alimentation PoE	Oui
´utilisateurs		Type PoE	PoE 802.3af
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)	Dimensions	244 x 77 x 76 mm
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Matériel	Métal
Déconnexion de réseau	Oui	Poids net	780 g
Conflits d'adresses IP	Oui	Poids avec emballage	960 g
VISION NOCTURNE		Couleur	Blanc
Distance vision	50 m	OCULAIRE	
nocturne Type de vision	50 111	Type d´objectif	Zoom optique
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
IR ON/Off	Automatique / Manuel	- Distance rocale	mm

technical datasheet

Oui

Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	50 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
ANALYSE VIDÉO	
Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui
AMBIANCE	
Température de fo	nctionnement -30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	on IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximu	m 95 %
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stocka	ge FTP / Micro SD

Anomalie de stockage

uverture maximum du iaphragme	F/1.6
ngle de vision	99° ~ 28°
IFORMATIONS GÉNÉRALES	
érie	Série 2
echnologie	IP
/pe de caméra	Compactes
XES	
louvement	3 Axes
UDIO (CAMÉRAS)	

Oui

