



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T251-ZAS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	235 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	48 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	24 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	630 g
Poids avec emballage	780 g
Couleur	Blanc

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Distance lumière blanche	40 m
--------------------------	------

Luz blanca	Oui
------------	-----

Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
-------------------------	--

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
-------------------	---

Franchissement de ligne	Oui
-------------------------	-----

Intrusion	Oui
-----------	-----

Détection de mouvement	Oui (4 zones)
------------------------	---------------

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	-----

SMD	Oui
-----	-----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	99° ~ 28°
-----------------	-----------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

