



# MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T251-ZAS-LI-B

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>5 Mégapixels</b>      |
| BLC                | <b>Oui</b>               |
| HLC                | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>               |
| AGC                | <b>Oui</b>               |
| AWB                | <b>Oui</b>               |
| WDR                | <b>DWDR</b>              |
| images par seconde | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>          |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type G</b>                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

## IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2880 x 1620</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7"</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.006Lux</b>        |

## DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>67 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>235 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>27 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>95 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>13 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>48 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>7 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>24 m</b>  |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>6.5W</b>        |
| Ampérage            | <b>550mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>                                         |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                                                          |
| Distance lumière blanche | <b>40 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>110 x 122 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>            |
| Poids net            | <b>630 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>780 g</b>            |
| Couleur              | <b>Noir</b>             |

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

# technical datasheet

Ratio S/N **Plus de 56dB**

## ANALYSE VIDÉO

Detection type **Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona**

Franchissement de ligne **Oui**

Intrusion **Oui**

Détection de mouvement **Oui (4 zones)**

Classification humain / véhicule **Oui**

SMD **Oui**

## OCULAIRE

Type d'objectif **Zoom optique**

Distance focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.6**

Angle de vision **99° ~ 28°**

## STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Série 2**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

