



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

VK-IPC-T382-AS-TI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.2W
Ampérage	440mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6

technical datasheet

Distance lumière blanche	40 m
--------------------------	------

Luz blanca	Oui
------------	-----

Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
-------------------------	--

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
------------	------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	610 g
-----------	-------

Poids avec emballage	740 g
----------------------	-------

Couleur	Blanc
---------	-------

DISTANCE DORI

Détecter	82 m
----------	------

Observer	32 m
----------	------

Reconnaître	16 m
-------------	------

Identifier	8 m
------------	-----

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Haut-parleur intégré	Oui
----------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
-------------------	------------------------------------

TIOC

Sirène	Oui
--------	-----

Lumière	Lumière bleue/ rouge
---------	----------------------

Angle de vision	107°
-----------------	------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

Série	Serie 3
-------	---------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

