technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T352-ZAS-TI-B

,	,
	(CAMÉRAS)
VII) H () I	
VIDEO	

Capteur

Résolution capteur

Ilumination minimum

Vitesse électronique obturateur

Taille du capteur

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	228 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	91 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	46 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	23 m
IMAGE	

ANALYSE VIDÉO

Detection type	humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

Analyse avec classification

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

CMOS ®

0.001Lux

1/2.7'

2880 x 1620

1/3 ~ 1/100000s

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm

technical datasheet

Ratio S/N	Plus de 56dB	Matériel
VISION NOCTURNE		Poids net
Distance vision nocturne	40 m	Poids avec emballage
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	Couleur
IR ON/Off	Automatique / Manuel	AMBIANCE
Luz blanca	Oui	Température de fonction
Distance lumière blanche	40 m	Degré de protection
OCULAIRE		Utilisation
Type d´objectif	Zoom optique	Humidité maximum
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	AUDIO (CAMÉRAS)
Ouverture maximum du	F/1.6	Microphone intégré
diaphragme	F/1.0	Haut-parleur intégré
Angle de vision	99° ~ 28°	Compression audio G.7
INFORMATIONS GÉNÉRALE	ES	TIOC
Série	Serie 3	
Technologie	IP	Sirène
Type de caméra	Mini-dôme	Lumière
CTO CL/A CE		AXES
STOCKAGE		Mouvement
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb	
Système de stockage	FTP / Micro SD	MOI
Anomalie de stockage	Oui	

Matériel	Métal
Poids net	640 g
Poids avec emballage	780 g
Couleur	Noir

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio G.711A / G.711U / G	G.726 / G.726ASF

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge

1 douvement 3 Axes

