

technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T581-AS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d utilisateurs	16
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.2W
Ampérage	440mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	550 g
Poids avec emballage	770 g

Couleur	Blanc
Visage	Oui
Véhicule	Oui

technical datasheet

Classification humain / véhicule	Oui
Detección de parking	Oui
SMD	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	40 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Sortie audio	1
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
DISTANCE DORI	
Détecter	82 m
Observer	32 m
Reconnaitre	16 m
Identifier	8 m
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
AXES	
Mouvement	3 Axes

Corps humain	Oui
Véhicule non motorisé	Oui
Recherche AI (intelligence artificielle)	Permet recherche par métadonnées
OCULAIRE	
Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	107°
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Série 5
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
RS485	1 Entrée
TIOC	
Sirène	Oui
Lumière	Oui

