technical datasheet

MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-D581-ZAS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**8 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (140 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**3Kbps ~ 16384Kbps**
Compression	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Miroir	**On / Off**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	**Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui (4 zones)**
Objet abandonné	**Oui**
Objet perdu	**Oui**
Heatmap	**Oui**
Comptage de personnes	**Oui**
Détection de rôdeurs	**Oui**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**80 m**
Detecter (objectif fermé)	**290 m**
Observer (Objectif ouvert)	**32 m**
Observer (Objectif fermé)	**115 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**16**
Reconnaître (Objectif fermé)	**58 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**8 m**
Identifier (Objectif fermé)	**29 m**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui, type G**
Nombre maximum d´utilisateurs	**16**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**MOVOK (CMS)**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**3840 x 2160**
Taille du capteur	**1/1.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux**
Ratio S/N	**Plus de 56dB**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**6.2W**
Ampérage	**520mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

technical datasheet

Classification humain / véhicule	**Oui**
Detección de parking	**Oui**
SMD	**Oui**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**40 m**
Type de vision nocturne	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Distance lumière blanche	**40 m**
Luz blanca	**Oui**
Smart Dual Illumination	**Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Entrée audio	**1 Entrée**
Haut-parleur intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**
Sortie audio	**1**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**102 x 122 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**570 g**
Poids avec emballage	**690 g**
Couleur	**Blanc**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**109° ~ 30°**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**FTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**

TIOC

Sirène	**Oui**
Lumière	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Anti-vandale	**IK10**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

MÉTADONNÉES

Visage	**Oui**
Véhicule	**Oui**
Corps humain	**Oui**
Véhicule non motorisé	**Oui**
Recherche AI (intelligence artificielle)	**Permet recherche par métadonnées**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Série 5**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Mini-dôme**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**1 Entrée / 1 Sortie**
RS485	**1 Entrée**

AXES

Mouvement	**3 Axes**