technical datasheet



Tension



Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-HDW2541TM-S-S2

VIDÉO (CAMÉRAS) Résolution		CARACTÉRISTIQUES DU RÉS Connexion IP	
vidéo	5 Mégapixels	Connexion iP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Oui	Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS /
AWB	Oui		DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par	20fps	Déconnexion de réseau	Oui
seconde Sortie de vidéo		Conflits d'adresses IP	Oui
Mode jour /	RJ45	cyber-sécurité	Oui
nuit	Couleur	IMAGE	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Capteur	CMOS ®
Type de codec	CBR / VBR	Résolution capteur	2960 x 1668
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Taille du capteur	1/2.7'
Compression	12Kbps ~ 8192Kbps H.265 / H.264	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W:
Sub stream	704 × 576		0.0007Lux
Marque d'eau	Oui	Ratio S/N	Plus de 56dB
Miroir	On / Off	VISION NOCTURNE	
		Distance vision nocturne	30 m
ANALYSE VIDÉO	A colored control of the state of	Type de vision nocturne	IR
Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de	Numéro de LEDS	1
	franchissement de ligne/zone	IR ON/Off	Automatique / Manuel
Franchissement de ligne	Oui	Starlight	Oui
Intrusion	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Détection de	Oui (4 zones)	Dimensions	99.1 x 121.9 (Ø) mm
mouvement Détection d		-	
´audio	Oui	Matériel	Métal et plastique
Video Tamper	Oui	Poids net	480 g
SMD PLUS	Oui	Poids avec emballage	680 g
ALIMENTATION ET	CONSOMMATION	Couleur	Blanc
		AMBIANCE	
Mode d´alimentation DC			

12V

-40 °C ~ 60 °C

Température de fonctionnement

technical datasheet

Consommation (w)	4.1W
Ampérage	350mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1100mA
DISTANCE DORI	
Détecter	64 m
Observer	25 m
Reconnaître	13 m
Identifier	6 m

STOCKAGE

Jusqu'à 256G	Carte microSD
NAS / FTP / SFTP / Micro Si	Système de stockage
Ot	Anomalie de stockage
	SYSTÈME (CAMÉRAS)
256 M	Mémoire RAM
128 M	Mémoire ROM

Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

AXES

Mouvement 3 Axes

