



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 8 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW2802T-A-S2-DIP

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	15fps@4K / 25fps@5Mpx/4Mpx
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur
Zoom digital	4x
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Système antibrouillard	Oui
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/1000000s
Illumination minimum	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.4W
Ampérage	530mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	93.6 x 106 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	480 g
Poids avec emballage	660 g

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Starlight	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1800mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Détecter	85 m
Observer	34 m
Reconnaître	17 m
Identifier	9 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Interrupteur DIP	Oui
------------------	------------

