


HIKVISION®
Caméra panoramique IP avec 8 megapixels et objectif fixe
DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B
VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (130 dB)
images par seconde	15fps@5120 x 1440
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x 1440 (20fps WDR OFF)
Sub stream	1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps WDR OFF)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d 'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d 'adresses IP	Oui
ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Mode d 'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10.5W
Ampérage	880mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
ANALYSE VIDÉO	
Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Luz blanca
Full Color	Oui
Luz blanca	2
AMBIANCE	

technical datasheet

Sortie audio	1	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
IMAGE		Degré de protection	IP67
Capteur	CMOS ®	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Résolution capteur	5120 x 1440	Humidité maximum	95%
Taille du capteur	2 x 1/1.8'	DISTANCE DORI	
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Déetecter	77 m
Ilumination minimum	0.0005Lux	Observer	30 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Reconnaître	15 m
OCULAIRE		Identifier	7 m
Type d'objectif	Fixe	STOCKAGE	
Distance focale	4 mm	Carte microSD	Hasta 512Gb
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0	Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
Angle de vision	180°	ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
Distance minimum de mise au point	3600mm	AXES	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Mouvement	3 Axes
Dimensions	155.3 x 155 (Ø) mm	ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Matériel	Métal	Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
Poids net	1110 g		
Poids avec emballage	1900 g		
INFORMATIONS GÉNÉRALES			
Série	ColorVu		
Technologie	IP		
Type de caméra	Panoramique		
TIOC			
Sirène	Oui		
Lumière	blanc		
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Bouton de reset	Oui		

