

technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T181-AS-L-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Résolution vidéo | 8 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | DWDR |
| images par seconde | 20fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Masque vie privée | Jusqu'à 4 zones |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4K (1 ~ 20fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 720P (1 ~ 25fps) |
| Miroir | On / Off |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 4.2W |
| Ampérage | 350mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE 802.3af |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions | 97 x 110 (Ø) mm |
| Matériel | Métal et plastique |
| Poids net | 350 g |
| Poids avec emballage | 470 g |
| Couleur | Noir |

AMBIANCE

VISION NOCTURNE

| | |
|--------------------------|---|
| Distance vision nocturne | 40 m |
| Type de vision nocturne | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Numéro de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
| Luz blanca | Oui |
| Distance lumière blanche | 40 m |
| Smart Dual Illumination | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |

IMAGE

| | |
|---------------------------------|---|
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 3840 x 2160 |
| Taille du capteur | 1/2.7' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N | Plus de 56dB |

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type G |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 20 utilisateurs |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | MOVOK (CMS) |

OCULAIRE

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif | Fixe |
| Distance focale | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6 |
| Angle de vision | 107° |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Serie 1 |
| Technologie | IP |
| Type de caméra | Mini-dôme |

technical datasheet

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

DISTANCE DORI

Détecer **82 m**

Observer **34 m**

Reconnaître **17 m**

Identifier **8 m**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

AXES

Mouvement **3 Axes**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

ANALYSE VIDÉO

Detection type **Détection avancée (classification personne/véhicule)**

SMD **Oui**

