



Enregistreur ip pour 4 canaux et 12 mpx de résolution avec 4 ports PoE

NVR2104HS-P-4KS3

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	4
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	25.5W par port/ 36W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	12 Mpx
Bande passante d'entrée	80Mbps
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Mode d'enregistrement	Général / détection de mouvement / intelligent / alarme
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Résolutions	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	60Mbps

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	1 / 4
Mode Sauvegarde	Dispositif USB / Red
Reproduction synchronisé	4

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	260 x 232.5 x 47.6 mm
Matériel	Métal
Poids net	850 g
Poids avec emballage	1850 g
Châssis	1U

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	53V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1200mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	20 TB
Type HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	---

VIDÉO

Canaux IP	4
-----------	---

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Processeur intégré de qualité industrielle
Système d'exploitation	Embedded LINUX



SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

SMD PLUS	Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)
----------	---