technical datasheet

AJAX

Centrale sans fils

HUB2-4G-DC6V-W

EXTRAS

Application téléphone portable	**Ajax Security System**
Notification via SMS	**Oui**
Notification appel téléphonique	**Oui**
Notification Push	**Oui**
Nombre maximum caméras IP connectées	**25**
Dispositifs Portables	**iOS 9.1 ou postérieur / Android 4.1 ou postérieur**
Nombre de cartes SIM	**2**
Indicateurs LED	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**4.2V ~ 16V**
Batterie intégrée	**Non**
Durée de vie de la batterie	**± 16 heures**
Modèle de batteries	**6V DC**
Courant d'entrée	**2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC**
Courant de sortie	**1500mA**

VIA RADIO

Fréquence	**868mHz**
Distance de transmission	**Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)**
Puissance maximum RF	**Classe 4 (2W) / 850/900Mhz , Classe 2 (1W) / 1800/1900MHz**

CERTIFICATION

Classe	**2**
Norme	**EN50131**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	**Sans fils**

SABOTAGE

Antisabotage boitier	**Oui**

COMMUNICATION

Communication avec centre récepteur d'alarmes	**Oui, via contactID et SIA**
Protocole	**Jeweller**
Ethernet	**Oui**
2G/3G	**Oui**
4G	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**163 x 163 x 36 mm**
Matériel	**Plastique ABS**
Poids net	**360 g**
Couleur	**Blanc**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**5 °C ~ 40 °C**
Utilisation	**Intérieur**

ZONES

Nombre maximum pièces	**50**
Nombre maximum d´appareils	**100**

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum	**50**

PROCESSEUR

Système opératif	**OS Malevich**